



DESCRIPCIÓN

Bota de piel de nobuk con cordones. Libre de metal. Con descarga electrostática ESD. Suela PU bidensidad combinada en dos colores. Puntera de composite anti impactos y planta textil antiperforación. Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad. El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua. Resistente a la perforación. Suela con resaltes, resistente al deslizamiento. S3 SRC - ESD.



EMPEINE	FORRO Y PLANTILLA	SUELA

PRENDA

MODELO	P2911	CE
TIPO DE PRENDA	Bota	
SECTOR	Protección y accesorios	EN ISO 20345: 2011
CATEGORÍA	Protección Individual	S3 SRC-ESD

FICHA TÉCNICA

SUELA	PU Bidensidad
PUNTERA	Composite anti impactos
PLANTILLA	Textil anti perforación
CIERRE	Cordones
OTROS	Plantilla de EVA acolchada

TALLAS

36 - 47

TEJIDOS

COLOR	Negro / Azulina
MATERIAL EXTERIOR	Nobuk
MATERIAL INTERIOR	Textil
SUELA	PU Bidensidad

CONSERVACIÓN DE LA PRENDA

Seguir instrucciones del folleto informativo adjunto