



DESCRIPCIÓN

Zapato de piel de nobuk con cordones. Libre de metal. Con descarga electrostática ESD. Suela PU bidensidad combinada en dos colores. Puntera de composite anti impactos y planta textil antiperforación. Plantilla de eva acolchada para mayor comodidad. El calzado antiestático ESD proporciona protección para el operario, así como para los componentes o dispositivos electrónicos sensibles que son manipulados por éste. Absorción de la energía en la zona del tacón. Resistente a los hidrocarburos, a la penetración y la absorción del agua. Resistente a la perforación. Suela con resaltes, resistente al deslizamiento. S3 SRC - ESD.



EMPEINE	FORRO Y PLANTILLA	SUELA

PRENDA

MODELO	P2912		
TIPO DE PRENDA	Zapato		
SECTOR	Protección y accesorios	EN ISO 20345: 2011	
CATEGORÍA	Protección Individual	S3 SRC-ESD	

FICHA TÉCNICA

SUELA	PU Bidensidad	
PUNTERA	Composite anti impactos	
PLANTILLA	Textil anti perforación	
CIERRE	Cordones	
OTROS	Plantilla de EVA acolchada	

TALLAS

36 - 47

TEJIDOS

COLOR	Negro / Azulina
MATERIAL EXTERIOR	Nobuk
MATERIAL INTERIOR	Textil
SUELA	PU Bidensidad

CONSERVACIÓN DE LA PRENDA

Seguir instrucciones del folleto informativo adjunto